

Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa	Tömszelence
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X
Szerelési hely	Szekrény alsó része Szekrény felső része
Kábelbemenet	Kábelcsatorna M40
Készülék összetétel	1 cable gland 1 reteszelő rendszer fogantyúval és függőzárral 1 zárótömítés
Mennyiség készletenként	2 darabos készlet
Anyag	Tömítés: CR (kloroprén) Tartókeret: stainless steel AISI 304L

Kiegészítő jellemzők

Szín	Szürke
Rögzítési mód	Hátlemezekre csavarozva Talplemezekkel
Magasság	49,6 mm
Nettó súly	0,132 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	VDE
Égésállás	V2 megfelel UL 94
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...100 °C 25°C-on állandó -40...150 °C belső védelemmel ellátott ellenállás
IP védettségi szint	IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529 5 bar, 30 min

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	4,5 cm
1. csomag hossza	5 cm
1. csomag súlya	167 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet

 [Kínai RoHS Nyilatkozat](#)

RoHS korlátozás alóli kivétel

 [Igen](#)
