



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys CU
Termék vagy alkatrész típusa	Ellenállásos hevítő ventilátorral
Teljesítménytartomány	10 W
Bemeneti feszültség	110...250 V AC 50/60 Hz
Villamos csatlakozás	Kábel 2 x 1...1.5 mm ² hossz: 300 mm

Kiegészítő jellemzők

Működési helyzet	Függőleges
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...70 °C
IP védettség fok	IP20
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]VDE
Anyag	Tartókeret: extrudált alumínium
Magasság	Külső: 85 mm
Szélesség	Külső: 25 mm
Mélység	Külső : 57 mm
A használat feltétele	Fűtés Beépített Ethernet port Légmenetesen zárt szekrény
Rögzítési mód	Csíptetőkkal
Rögzítés	35 mm DIN sín

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,000 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	126,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	105
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	13,880 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	420
3. csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	67,520 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------