



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys CU
Termék vagy alkatrész típusa	Rendkívül vékony ellenállásos hevítő
Teljesítménytartomány	90 W
Bemeneti feszültség	240 V AC 50/60 Hz
Villamos csatlakozás	Kábel hossz: 2 m

Kiegészítő jellemzők

Működési helyzet	Vízszintes Függőleges
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-60...70 °C
Hőmérséklet beállítási tartomány	-40...70 °C
Anyag	Szilikongumi
Magasság	Külső: 260 mm
Szélesség	Külső: 440 mm
Mélység	Külső : 1,6 mm
Készülék összetétel	6 érzékelő 6 műanyag ablak 4 Telequick anyák 4 kapocstartó Rögzítő- és forgópánt
A használat feltétele	Légmenetesen zárt szekrény Beépített Ethernet port Fűtés
Rögzítési mód	4 csavarral
Rögzítés	DIN sín Teleszkópos állvány Ragasztó Velcro Szabványos szerelősín

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,0 cm
1. csomag szélessége	42,5 cm
1. csomag hossza	70,0 cm
1. csomag súlya	740,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	160,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	65,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------