



### Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys CU
Termék vagy alkatrész típusa	Rendkívül vékony ellenállásos hevítő
Teljesítménytartomány	12 W
Bemeneti feszültség	240 V AC 50/60 Hz
Villamos csatlakozás	Kábel hossz: 2 m

### Kiegészítő jellemzők

Működési helyzet	Függőleges Vízszintes
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-60...70 °C
Hőmérséklet beállítási tartomány	-40...70 °C
Anyag	Szilikongumi
Magasság	Külső: 110 mm
Szélesség	Külső: 140 mm
Mélység	Külső : 1,6 mm
Készülék összetétel	6 érzékelő 6 műanyag ablak 4 Telequick anyák 4 kapocstartó Rögzítő- és forgópánt
A használat feltétele	Beépített Ethernet port Fűtés Légmenetesen zárt szekrény
Rögzítési mód	4 csavarral
Rögzítés	Szabványos szerelősin Ragasztó Velcro DIN sín Teleszkópos állvány

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,0 cm
1. csomag szélessége	25,5 cm
1. csomag hossza	28,5 cm
1. csomag súlya	280,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	440
2. csomag magassága	172,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	137,0 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------