



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys CU
Termék vagy alkatrész típusa	Rendkívül vékony ellenállásos hevítő
Teljesítménytartomány	50 W
Bemeneti feszültség	240 V AC 50/60 Hz
Villamos csatlakozás	Kábel hossz: 2 m

Kiegészítő jellemzők

Működési helyzet	Függőleges Vízszintes
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-60...70 °C
Hőmérséklet beállítási tartomány	-40...70 °C
Anyag	Szilikongumi
Magasság	Külső: 200 mm
Szélesség	Külső: 320 mm
Mélység	Külső : 1,6 mm
Készülék összetétel	6 érzékelő 6 műanyag ablak 4 Telequick anyák 4 kapocstartó Rögzítő- és forgópánt
A használat feltétele	Fűtés Beépített Ethernet port Légmenetesen zárt szekrény
Rögzítési mód	4 csavarral
Rögzítés	Teleszkópos állvány DIN sín Ragasztó Velcro Szabványos szerelősín

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5 cm
1. csomag szélessége	32,5 cm
1. csomag hossza	35 cm
1. csomag súlya	440 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	180
2. csomag magassága	180 cm
2. csomag szélessége	100 cm
2. csomag hossza	120 cm
2. csomag súlya	92 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------