



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys DT
Termék vagy alkatrész típusa	Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
Type of filter	Szabványos
Flow rate	0.85...1.1 Us: 165 m ³ /h at 50 Hz 0.85...1.1 Us: 193 m ³ /h at 60 Hz
[Us] névleges betáplálási feszültség	175...253 V
Bemeneti feszültség	230 V 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Absorbed power	16.3 W 50 Hz 14.3 W 60 Hz
Névleges áramerősség	0,12 A 50 Hz 0,94 A 60 Hz
Noise level < at	50...51 dB
Csapógy típusa	Golyó
Magasság	Külső: 268 mm
Szélesség	Külső: 248 mm
Mélység	Külső : 104 mm
Kivágási méretek	223 x 223 mm
Nettó súly	1,14 kg
Anyag	Kimeneti rács: injektált termoplasztikus (ASA PC)
Szín	Kimeneti rács: szürke (RAL 7035)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Maximális nyomás	50 Pa 0,2 s-ig
Csatlakozások - bekötési pontok	Faston csatlakozók
IP védettségi szint	IP54
Készülék összetétel	1 axiális motor 2 védőrács: első és hátsó felületeken 1 szűrő: axiális motor eleje 1 kimeneti rács: első rész 1 kivágott fogantyú 1 hálózati csatlakozószinór
A használat feltétele	Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem A szűrőt rendszeresen tisztítani és cserélni kell Az áramlási sebesség a munkaponttól függ, lásd ProClima szoftver A külső hőmérsékletnek 5°C-kal alacsonyabbnak kell lennie a belső hőmérsékletnél A környezetnek viszonylag tisztának kell lennie

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	19,000 cm
1. csomag szélessége	25,500 cm
1. csomag hossza	27,500 cm

1. csomag súlya	1,438 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	28,000 cm
2. csomag szélessége	41,000 cm
2. csomag hossza	59,000 cm
2. csomag súlya	6,674 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	64
3. csomag magassága	123,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	122,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------