



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys DT
Termék vagy alkatrész típusa	Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
Type of filter	Szabványos
Flow rate	0.85...1.1 Us: 44 m ³ /h
[Us] névleges betáplálási feszültség	36...56 V
Bemeneti feszültség	48 V DC

Kiegészítő jellemzők

Absorbed power	3.6 W
Névleges áramerősség	0,07 A
Noise level < at	40...41 dB
Csapágy típusa	Golyó
Magasság	Külső: 137 mm
Szélesség	Külső: 117 mm
Mélység	Külső : 49 mm
Kivágási méretek	92 x 92 mm
Nettó súly	0,23 kg
Anyag	Kimeneti rács: injektált termoplasztikus (ASA PC)
Szín	Kimeneti rács: szürke (RAL 7035)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Maximális nyomás	29 Pa 0,2 s-ig
Csatlakozások - bekötési pontok	Kábel
IP védettségi szint	IP54
Készülék összetétel	1 axiális motor 2 védőrács: első és hátsó felületeken 1 szűrő: axiális motor eleje 1 kimeneti rács: első rész 1 kivágott fogantyú
A használat feltétele	A külső hőmérsékletnek 5°C-kal alacsonyabbnak kell lennie a belső hőmérsékletnél A környezetnek viszonylag tisztának kell lennie Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem Az áramlási sebesség a munkaponttól függ, lásd ProClima szoftver A szűrőt rendszeresen tisztítani és cserélni kell

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15 cm
1. csomag szélessége	15 cm
1. csomag hossza	10 cm
1. csomag súlya	265 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------