



Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys DT
Termék vagy alkatrész típusa	Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
Type of filter	Szabványos
Flow rate	0.85...1.1 Us: 85 m ³ /h at 50 Hz 0.85...1.1 Us: 98 m ³ /h at 60 Hz
[Us] névleges betáplálási feszültség	175...253 V
Bemeneti feszültség	230 V 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Absorbed power	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
Névleges áramerősség	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Noise level < at	46...49 dB
Csapágy típusa	Golyó
Magasság	Külső: 170 mm
Szélesség	Külső: 150 mm
Mélység	Külső : 62 mm
Kivágási méretek	125 x 125 mm
Nettó súly	0,78 kg
Anyag	Kimeneti rács: injektált termoplasztikus (ASA PC)
Szín	Kimeneti rács: szürke (RAL 7035)
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Maximális nyomás	50 Pa 0,2 s-ig
Csatlakozások - bekötési pontok	Faston csatlakozók
IP védettségi szint	IP54
Készülék összetétel	1 axiális motor 2 védőrács: első és hátsó felületeken 1 szűrő: axiális motor eleje 1 kimeneti rács: első rész 1 kivágott fogantyú 1 hálózati csatlakozószinór
A használat feltétele	Az áramlási sebesség a munkaponttól függ, lásd ProClima szoftver A környezetnek viszonylag tisztának kell lennie A szűrőt rendszeresen tisztítani és cserélni kell Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem A külső hőmérsékletnek 5°C-kal alacsonyabbnak kell lennie a belső hőmérsékletnél

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	15,500 cm
1. csomag hossza	18,000 cm

1. csomag súlya	930,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	21,000 cm
2. csomag szélessége	33,000 cm
2. csomag hossza	43,000 cm
2. csomag súlya	9,526 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	240
3.csomag magassága	95,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	241,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------