



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Világítási és hálózati aljzatok
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Világítás tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Lámpa tartozék
Készülék alkalmazás	Többcélú
Készülék összetétel	1 kilincs 1 rögzítőelemek
Teljesítmény tényező	0,9

### Kiegészítő jellemzők

Aljzat szabványától eltérés	Aljzat nélkül
Névleges lámpa teljesítmény	10 W
Ue névleges üzemi feszültség	120/230 V AC 50/60 Hz
Izzó foglalat	Beépített LED
Izzó típusa	LED
Vezérlő típusa	Gomb Mozgásérzékelő
Fényáram	950 lm
Színhőmérséklet	4000 K
Élettartam órákban	25000 óra
Villamos csatlakozás	Kábel gyorscsatlakozó 3 m nem a csomag része Kábel gyorscsatlakozó 1 m nem a csomag része
Rögzítés	Tégla Fém alkatrészek DIN sín
Rögzítési mód	Maximum 215 mm-es átmérő Rápattintható Csavarok
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Thorsman
Anyag	PC (UL94 V-0)
Hosszúság	372 mm
Magasság	63 mm
Szélesség	40 mm
Szín	Fekete (RAL 9005)

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket.  
Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban.  
Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.  
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.


## Környezet

IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Elektromágneses kompatibilitás	EMC védelem megfelel EN 55015
Szabványok	UL 508, E típus IEC 60598 UL 8750 UL 1604 EN 55015 UL 94
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-16...65 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-10...60 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	40,000 cm
1. csomag súlya	829,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	9,264 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	46,184 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	 <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.