



Fő jellemzők

Range	Thorsman
Product	Thalassa PLA
Application	Kültéri nagy igénybevétel
Certification	UL-Aex megfelel UL 508, E típus 2008 BV megfelel IEC 61984 2011 BV megfelel IEC 61439-5 2010 Delta megfelel IEC 62208 2011
Enclosure type	Többcélú
Category	Megfelelő szekrény
Version	PHDZT
Enclosure height with canopy	788 mm
Canopy height	38 mm
Enclosure width	500 mm
Enclosure depth	320 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával in dupla üvegszállal erősített poliészter 1 ajtók in dupla üvegszállal erősített poliészter 1 védőkupak in dupla üvegszállal erősített poliészter 1 kaputelefon kültéri egység in acél rozsdamentes bevonattal 1 ajtó in műanyag A4 formátum

Kiegészítő jellemzők

Test típusa	Zárt összeszerelt ház
Ajtó típusa	Sima
Ajtók száma	1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Jobb vagy bal (120 °)
Retesz típusa	2-pontos retesz, fogantyú 1242E biztonsági kulccsal és függőzárral
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Maximum static load	180 kg
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal
Anyag	Dupla üvegszállal erősített poliészter
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	UL 508, E típus IEC 62208 IEC 61984 IEC 61439-5
Villamos szigetelési osztály	II. osztály megfelel IEC 61439-1 2011

Környezet

IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
Mechanikai hibatűrési képesség	Vandálbiztos conforming to EN/IEC 61439-6 version 2010
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 62208
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-45...80 °C megfelel IEC 61984 1E osztály
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...40 °C
Corrosion withstand	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H

Environmental withstand	Napsugárzás: 1E osztály legfeljebb 180 km/h megfelel IEC 61984:2011 Környező levegő ellenállás: 1E osztály 0...100 s megfelel IEC 61984:2011 Ultraibolya lebomlási vizsgálat: 1E osztály megfelel ISO 4892-2:2013 Jég és fagy képződése: 1E osztály megfelel IEC 61984:2011 Állatokkal és növényekkel szembeni ellenállás: 1E osztály megfelel IEC 61984:2011 : 1E osztály megfelel IEC 61984:2011
Thermal management options	Ventilátor: Potenciális hőveszteség: 1500 W maximális zajszint esetén 60 dB Semleges: Potenciális hőveszteség: 372 W -25 °C Semleges: Potenciális hőveszteség: 163 W -20 °C Semleges: Potenciális hőveszteség: 69 W -40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	76,0 cm
1. csomag szélessége	54,0 cm
1. csomag hossza	38,0 cm
1. csomag súlya	19,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre