



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék neve	Thalassa PLD
Enclosure type	Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa	Megfelelő szekrény
Version	tömör szerelőlemez
Nominal height	1250 mm
Nominal width	1250 mm
Nominal depth	320 mm
Szekrény szerelése	Álló kivitelű
Készülék összetétel	1 felső lemez 1 doboz 2 oldalsó felosztás 2 ajtók 2 hátsó rész

Kiegészítő jellemzők

Test típusa	Zárt felső és alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve
Ajtó típusa	Sima első rész
Ajtók száma	2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Jobb és bal (120 °)
Retesz típusa	4-pontos retesz, 5 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész Hátsó rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Hátsó panel rögzítő készlettel
Anyag	Üvegszállal erősített poliészter
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208 UL 508, E típus
NEMA védettség szint	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 2 NEMA 13
Terméktanúsítványok	UL listázott fájl E12158 CCN NKPZ és CCN NTHT[RETURN]VFI-SS-111[RETURN]DOC/lpar Canada
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály

Környezet

IP védettség szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529 (teljes alaplemez)
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...90 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	126,0 cm
1. csomag szélessége	129,0 cm
1. csomag hossza	38,0 cm

1. csomag súlya	58,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	2
2.csomag magassága	127 cm
2. csomag szélessége	100 cm
2. csomag hossza	138 cm
2. csomag súlya	121 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre