



## Fő jellemzők

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Termékcsalád                 | Thorsman  |
| Termék neve                  | Thalassa PLD  |
| Enclosure type               | Többcélú  |
| Termék vagy alkatrész típusa | Megfelelő szekrény  |
| Version                      | PLAZT   |
| Nominal height               | 1000 mm   |
| Nominal width                | 1000 mm   |
| Nominal depth                | 420 mm  |
| Szekrény szerelése           | Álló kivitelű   |
| Készülék összetétel          | 1 felső lemez<br>1 doboz<br>2 oldalsó felosztás<br>2 ajtók<br>2 hátsó rész<br>1 porcelán alátét |

## Kiegészítő jellemzők

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Test típusa                    | Zárt felső és nyitott alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve |
| Ajtó típusa                    | Sima első rész  |
| Ajtók száma                    | 2 ajtó(k)   |
| Ajtónyitási oldal              | Jobb és bal (120 °)   |
| Retes típusa                   | 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel             |
| Hozzáférés a működtetéshez     | Első rész<br>Hátsó rész<br>Alsó rész                            |
| Levehető alkatrészek           | Ajtó csuklópántokkal<br>Hátsó panel rögzítő készlettel          |
| Anyag                          | Üvegszállal erősített poliészter                                |
| Szín                           | Szürke (RAL 7035)   |
| Szabványok                     | IEC 62208   |
| Terméktanúsítványok            | VFI-SS-111  |
| Elektromos szigetelési osztály | II. osztály   |

## Környezet





|   |   |
|---|---|
| IP védettségi szint                         | IP54 megfelel MSZ EN 60529 (alaplemez típusú nyitott alsó rész) |
| IK védelmi fokozat                          | IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)                          |
| Tűzellenállási képesség                     | 960 °C megfelel IEC 62208                                       |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -35...90 °C   |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 106,5 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 103,0 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 48,0 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 53,516 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | PAM       |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Egységek száma 2. csomagban | 2      |
| 2.csomag magassága          | 120 cm |
| 2. csomag szélessége        | 100 cm |
| 2. csomag hossza            | 120 cm |
| 2. csomag súlya             | 101 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék   |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>            |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  |
| Higanymentes                  | Igen   |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen   |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre  |