



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék neve	Thalassa PLM
Készülék rövid neve	PLMEX
Enclosure type	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 ajtók 1 szerelőlemez pánt 2 reteszelő rúd
Ajtó típusa	Sima
Zárolási típus	3 mm-es kétrudas zár

Kiegészítő jellemzők

Reteszek száma	2
Szerelőlemezek leírása	Teli csupasz réz
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Szerelőlemez rögzítő készlettel
Anyag	Üvegszállal erősített poliészter
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208 NEMA besorolás 4X NEMA CP1
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály

Környezet

IP védettség szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 62208
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	35,0 cm
1. csomag szélessége	23,0 cm
1. csomag hossza	46,0 cm
1. csomag súlya	5,9 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	100 cm

2. csomag hossza	213 cm
2. csomag súlya	310 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre