



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás	Többcélú
Szekrény névleges méretei	-
Szerelési hely	Lépcsős csúszka Hátoldali betétek
Szerelőlemez leírás	Telequick perforációs
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLD Thorsman Thalassa PLA
Készülék összetétel	1 szerelőlemez pánt
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Csavarokkal - csavartípus M8 - hátsó betéteken elhelyezés
Állandó engedélyezhető teljesítmény	150 kg
Magasság	Névleges: 750 mm Valós: 620 mm
Szélesség	Névleges: 500 mm Valós: 376 mm
Mélység	Valós : 15 mm
Kivágási méretek	11 x 26 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,0 cm
1. csomag szélessége	38,0 cm
1. csomag hossza	62,0 cm
1. csomag súlya	1,964 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	60
2. csomag magassága	50,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	130,84 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen

Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------