

Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa	Hajtás süllyesztett szerelésére szolgáló készlet
Accessory category	Rögzítési tartozék
Termék specifikus alkalmazás	Folyamat és alkalmazások
Tartománykompatibilitás	Altivar 11 VAV szabályozó ATV650 Altivar 11 VAV szabályozó ATV950 PanelSeT SF és SM szekrények: H:>=500 mm x W:>=300 mm PanelSeT S3D szekrény: H:>=500 mm x W:>=300 mm
Compatibility for Altivar Process 630-930, size:	2
Motorteljesítmény kW	5,5 KW 220/240 V 7,5 KW 380/480 V 11 kW
Szerelési hely	Módus 1: szekrény hátoldala mellett szerelőlap Módus 2: házon belül szekrény
Készlet összeállítás	1 x szerelőlemez peremmel és beépített hézagtömítő profillal, acél rozsdamentes bevonattal. Rögzítés csavarokkal a 22 mm-es berendezésen 1 x rögzítő kiegészítők 1 x fúró sablon 1 x használati utasítás 1 x élvédő profil, műanyag.

Kiegészítő jellemzők

Állandó engedélyezhető teljesítmény	7,7 kg
Szín	Szürke (RAL 7035)
Magasság	Külső: 420 mm Kivágás: 375 mm
Szélesség	Külső: 265 mm Kivágás: 215 mm
Mélység	Fal-tokozat elválasztása : 22 mm
Nettó súly	1,922 kg
Szolgáltatások	Szekrény konfigurálásgyári furatos hátlap kért méretnél Gyári beszerelés hajtás süllyesztett szerelésére szolgáló készlet szekrényen

Környezet

IP védettség fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
------------------	---------------------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5 cm
1. csomag szélessége	29 cm
1. csomag hossza	44 cm
1. csomag súlya	1,922 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	50 cm
2. csomag szélessége	100 cm

2. csomag hossza	120 cm
2. csomag súlya	73 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen