



Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa	Hajtás süllyesztett szerelésére szolgáló készlet
Accessory category	Rögzítési tartozék
Termék specifikus alkalmazás	Folyamat és alkalmazások
Tartománykompatibilitás	Altivar 11 VAV szabályozó ATV650 Altivar 11 VAV szabályozó ATV950 PanelSeT SF és SM szekrények Altivar 11 VAV szabályozó ATV340
Compatibility for Altivar Process 630-930, size:	5
Motorteljesítmény kW	30 KW 220/240 V 37 KW 220/240 V 45 KW 220/240 V 55 KW 380/480 V 75 KW 380/480 V 90 kW 380/480 V
Szerelési hely	Módus 1: szekrény hátoldala mellett szerelőlap Módus 2: házon belül szekrény
Készlet összeállítás	1 x szerelőlemez peremmel és beépített hézagtömítő profillal, acél rozsdamentes bevonattal. Rögzítés csavarokkal a 22 mm-es berendezésen 1 x rögzítő kiegészítők 1 x fúró sablon 1 x használati utasítás 1 x élvédő profil, műanyag. 1 x ventilátor tartó 1 x fedőlap a ventilátorvédelemhez

Kiegészítő jellemzők

Állandó engedélyezhető teljesítmény	58,5 kg
Szín	Szürke (RAL 7035)
Magasság	Külső: 975 mm Kivágás: 920 mm
Szélesség	Kivágás: 380 mm Külső: 427 mm
Mélység	Fal-tokozat elválasztása : 205,5 mm
Nettó súly	11,086 kg
Szolgáltatások	Szekrény konfigurálásgyári furatos hátlap kért méretnél Gyári beszerelés hajtás süllyesztett szerelésére szolgáló készlet szekrényen

Környezet





IP védettségi fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
-------------------	---------------------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,0 cm
1. csomag szélessége	45,0 cm
1. csomag hossza	101,0 cm
1. csomag súlya	11,086 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM

Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	166,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	235,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre