



Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék neve	PanelSeT S3DM
Application	Modulating heat
Category	Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága	600 mm
Szekrény névleges szélessége	400 mm
Szekrény névleges mélysége	150 mm
Ajtó típusa	Üvegezett
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus	Szabványos
Szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
Termék rendeltetési helye	Moduláris DLM váz beszereléséhez
Készülék összetétel	2 kábelvezető tartó: felső and alsó rész 1 test rögzíthető vakanyával 1 ajtó 1 reteszelő rúd

Kiegészítő jellemzők

Body type	Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín Egy darabból álló felépítmény
Ajtók száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási típus	3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag	Tartókeret: acél Ajtó: acél C4D
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	cULus[RETURN]DNV-GL[RETURN]UL-Aex[RETURN]GOST[RETURN]BV

Környezet

IK védelmi fokozat	IK08 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	19,5 cm
1. csomag szélessége	41,5 cm
1. csomag hossza	61,0 cm

1. csomag súlya	9,66 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	36
2.csomag magassága	200,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	361,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------