



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék neve	Spacial S3XEX
Enclosure type	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Nominal height	800 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Falra szerelhető
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 ajtó 2 reteszelő rúd: ajtó 2 Perforált függőleges profil, fűrt: ajtó

### Kiegészítő jellemzők

Felépítmény típusa	Egy darabból álló felépítmény, kereszt alakú szerkezet Csatorna alakú első sín
Ajtó típusa	Sima
Ajtók száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási típus	2-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Többszelece lemez típus	Tömítőlemez nélkül
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal
Anyag	Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 304L Zár: zamak + PA (poliamid) Forgópánt: rozsdamentes acél
Felületkezelés	Felépítmény és ajtó: Scotch-Brite® csiszolt Zár: krómozott
Nettó súly	32 kg

### Környezet





Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	UL 508 E típus[RETURN]CB
IP védettség szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Környezeti jellemző	Korrozív Speciális higiéniai feltételek

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	32,0 cm
1. csomag szélessége	82,0 cm
1. csomag hossza	82,0 cm
1. csomag súlya	30,4 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	179,0 cm

2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	266,5 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------