



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék neve	PanelSeT SD
Enclosure type	Többcélú
Category	Monoblokk vezérlőpult
Nominal height	1000 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	466 mm
Product installation	Álló kivitelű
Készülék összetétel	1 13 mm-rel a doboz elülső élétől 2 reteszelő rúd: ajtó 4 beállító sín 1 kábelvezető tartó 2 pneumatikus kitámasztó: asztalfedél 2 ajtók

### Kiegészítő jellemzők

Test típusa	Egy darabból álló szerkezet hajtva és hegesztve
Ajtó típusa	Sima
Ajtók száma	Első rész: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Megfordítható 120 ° ajtó
Zárolási típus	2-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus	1 bemeneti lemez
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Asztalfedél csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csíptetővel
Anyag	Tartókeret: acél
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Vastagság	1,5 mm

### Környezet

Szabványok	IEC 62208
IP védettségi szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	114,5 cm
1. csomag szélessége	101,5 cm
1. csomag hossza	47,6 cm
1. csomag súlya	60,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	100 cm

2. csomag hossza	130 cm
2. csomag súlya	149 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------