



Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék neve	PanelSeT SD
Enclosure type	Többcélú
Category	Monoblokk vezérlőpult
Nominal height	1000 mm
Nominal width	600 mm
Nominal depth	466 mm
Product installation	Álló kivitelű
Készülék összetétel	1 13 mm-rel a doboz elülső élétől 1 ajtó 2 reteszelő rúd: ajtó 4 beállító sín 1 kábelvezető tartó 2 pneumatikus kítámasztó: asztalfedél

Kiegészítő jellemzők

Test típusa	Egy darabból álló szerkezet hajtva és hegesztve
Ajtó típusa	Sima
Ajtók száma	Első rész: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Megfordítható 120 ° ajtó
Zárolási típus	2-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus	1 bemeneti lemez
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Asztalfedél csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csíptetővel
Anyag	Tartókeret: acél
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Vastagság	1,5 mm

Környezet





Szabványok	IEC 62208
IP védettség szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	47,6 cm
1. csomag szélessége	61,5 cm
1. csomag hossza	114,5 cm
1. csomag súlya	41,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	130,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm

2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	207,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------