



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| Termékcsalád | Spacial |
| Extended range | Spacial SFHD |
| Application | Többcélú |
| Termék vagy alkatrész típusa | Megfelelő szekrény |
| Szekrény névleges magassága | 1600 mm |
| Szekrény névleges szélessége | 800 mm |
| Szekrény névleges mélysége | 600 mm |
| Szekrény szerelése | Álló kivitelű |
| Készülék összetétel | 2 csúszósaru 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 13 mm-rel a doboz elülső élétől 1 ajtó 1 záruk: ajtó 1 hátsó rész 1 tető |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|----------------------------|--|
| Szerkezet típusa | Egyetlen szakaszból Szerkezetbe beépített panelek és ajtók Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással Függőlegesen oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva |
| Ajtónyitási oldal | Megfordítható (120 °) |
| Ajtó típusa | Sima első rész |
| Szerelőlemez leírás | Szerelőlemez nélkül |
| Tömbszelence lemez típus | Tömítőlemez nélkül |
| Retes típusa | 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elülső ajtó |
| Ajtók száma | Első rész: 1 ajtó(k) |
| Hozzáférés a működtetéshez | Első rész Hátsó rész Szekrény oldalai |
| Levehető alkatrészek | Ajtó csavarokkal forgópánt Hátsó panel csavarokkal Tető csavarokkal Szerelőlemez pánt csavarokkal Csúszósín csavarokkal |
| Anyag | Keret: galvanizált acél Felfelé: galvanizált acél Ajtó: acéllemez Panelek: acéllemez Forgópánt: zamak + PA (poliamid) Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal |
| Felületkezelés | Epoxy-polyester powder |
| Szín | Szekrény: szürke (RAL 7035) Fogantyú: fekete (RAL 9005) |
| Nettó súly | 95,4 kg |

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termék teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Környezet

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Szabványok | IEC 62208 |
| NEMA védettségi szint | NEMA 3R/12 |
| IP védettségi szint | IP55 megfelel MSZ EN 60529 |
| IK védelmi fokozat | IK10 megfelel IEC 62262 |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 173,0 cm |
| 1. csomag szélessége | 84,5 cm |
| 1. csomag hossza | 69,0 cm |
| 1. csomag súlya | 95,4 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|