



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Extended range	Spacial SFHD
Application	Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa	Megfelelő szekrény
Szekrény névleges magassága	1800 mm
Szekrény névleges szélessége	1000 mm
Szekrény névleges mélysége	400 mm
Szekrény szerelése	Álló kivitelű
Készülék összetétel	2 csúszósaru 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 13 mm-rel a doboz elülső élétől 1 hátsó rész 1 tető 2 ajtók 1 zárak 1 blokkoló rendszer: bal ajtó

### Kiegészítő jellemzők

Szerkezet típusa	Szerkezetbe beépített panelek és ajtók Egyetlen szakaszból Függőlegesen oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Ajtónyitási oldal	Bal (120 °) Jobb (120 °)
Ajtó típusa	Sima első rész
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus	Tömítőlemez nélkül
Retesz típusa	4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betétrel jobb első ajtó
Ajtók száma	Előlap: 2 ajtó(k)
Hozzáférés a működtetéshez	Szekrény oldalai Hátsó rész Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csavarokkal forgópánt Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt Hátsó panel csavarokkal Tető csavarokkal Szerelőlemez pánt csavarokkal Csúszósín csavarokkal
Anyag	Keret: galvanizált acél Felfelé: galvanizált acél Ajtó: acéllemez Panelek: acéllemez Forgópánt: zamak + PA (poliamid) Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035) Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Nettó súly	113,42 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Környezet

Szabványok	IEC 62208
NEMA védettségi szint	NEMA 3R/12
IP védettségi szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	49,0 cm
1. csomag szélessége	105,0 cm
1. csomag hossza	213,0 cm
1. csomag súlya	106,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	193,0 cm
2. csomag szélessége	105,0 cm
2. csomag hossza	98,0 cm
2. csomag súlya	212,0 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------