



### Fő jellemzők

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Termékcsalád                 | Spacial  |
| Extended range               | Spacial SFHD   |
| Application                  | Többcélú   |
| Termék vagy alkatrész típusa | Megfelelő szekrény   |
| Szekrény névleges magassága  | 2000 mm  |
| Szekrény névleges szélessége | 400 mm   |
| Szekrény névleges mélysége   | 500 mm   |
| Szekrény szerelése           | Álló kivitelű  |
| Készülék összetétel          | 1 tető<br>1 ajtó<br>1 13 mm-rel a doboz elülső élétől<br>1 hátsó rész<br>1 záruk: ajtó |

### Kiegészítő jellemzők

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Szerkezet típusa           | Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással<br>Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva<br>Egyetlen szakaszból<br>Szerkezetbe beépített panelek és ajtók |
| Ajtónyitási oldal          | Megfordítható (120 °)  |
| Ajtó típusa                | Sima első rész   |
| Szerelőlemez leírás        | Szerelőlemez nélkül  |
| Tömbszelence lemez típus   | Tömítőlemez nélkül   |
| Retes típusa               | 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel elülső ajtó  |
| Ajtók száma                | Első rész: 1 ajtó(k)   |
| Hozzáférés a működtetéshez | Első rész<br>Hátsó rész<br>Szekrény oldalai  |
| Levehető alkatrészek       | Ajtó csavarokkal forgópánt<br>Hátsó panel csavarokkal<br>Tető csavarokkal<br>Szerelőlemez pánt csavarokkal<br>Csúszósín csavarokkal  |
| Anyag                      | Keret: galvanizált acél<br>Felfelé: galvanizált acél<br>Ajtó: acéllemez<br>Panelek: acéllemez<br>Forgópánt: zamak + PA (poliamid)<br>Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal     |
| Felületkezelés             | Epoxy-polyester powder   |
| Szín                       | Szekrény: szürke (RAL 7035)<br>Fogantyú: fekete (RAL 9005)   |
| Nettó súly                 | 66 kg  |

### Környezet

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Szabványok            | IEC 62208                  |
| NEMA védettségi szint | NEMA 3R/12                 |
| IP védettségi szint   | IP55 megfelel MSZ EN 60529 |
| IK védelmi fokozat    | IK10 megfelel IEC 62262    |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 44,5 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 59,0 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 213,0 cm |
| 1. csomag súlya                      | 68,0 kg  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | PAL      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 2        |
| 2. csomag magassága                  | 213,0 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 55,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 98,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 136,0 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                       |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes                  | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                            |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                   |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|