



Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék neve	PanelSeT SFX
Enclosure type	Többcélú
Category	Megfelelő szekrény
Nominal height	2000 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	400 mm
Product installation	Álló kivitelű
Készülék összetétel	1 13 mm-rel a doboz elülső élétől 1 záruk: ajtó 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 kábelvezető tartó 1 ajtó megerősített kerettel

Kiegészítő jellemzők

Test típusa	Beépített hátsó panel Egy darabból álló szerkezet hajtvá és hegesztve
Ajtó típusa	Sima
Ajtók száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási típus	3-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus	Sima
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész Oldalrész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Szerelőlemez pánt csavarokkal Kábel tömítőlemez csíptetőkkal
Anyag	Szerkezet és ajtó: rozsdamentes acél 304L Fogantyú: zamak + PA (poliamid) Forgópánt: rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szekrény: Scotch-Brite® csiszolt Fogantyú: festett
Nettó súly	90 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208 NEMA 4X
Terméktanúsítványok	UL-Aex
IP védettség szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Környezeti jellemző	Korrozív Speciális higiéniai feltételek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	51,0 cm
1. csomag szélessége	85,0 cm
1. csomag hossza	214,0 cm
1. csomag súlya	91,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------