



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék neve	PanelSeT SM
Termék vagy alkatrész típusa	Kompakt szekrény
Application	Többcélú
Szerelési anyagok típusa	Álló kivitelű
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakonyával 2 ajtók 1 kábelvezető tartó 1 zárak: ajtó 1 blokkoló rendszer: bal ajtó 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 szerelőlemez pánt
Levehető alkatrészek	Ajtó csavarokkal forgópánt Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt Szerelőlemez pánt csavarokkal
Szekrény névleges magassága	1800 mm
Szekrény névleges szélessége	1000 mm
Szekrény névleges mélysége	400 mm

### Kiegészítő jellemzők

Ajtók száma	Első rész: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Bal (120 °) Jobb (120 °)
Ajtó típusa	Sima
Zárolási típus	4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Test típusa	Egy darabból álló felépítmény hegesztett hátsó panellel Az első rész merev keretet képez hegesztett sarkokkal
Szerelőlemez leírás	Teli
Tömbszelence lemez típus	Szabványos
Kábelbemenet	1 bevezető
Anyag	Szerelőlap: galvanizált acél Tartókeret: acéllemez Ajtó: acéllemez Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035) Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Nettó súly	140 kg

### Környezet

Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	DNV-GL[RETURN]BV[RETURN]UL-Aex
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	193,000 cm
1. csomag szélessége	105,000 cm
1. csomag hossza	48,500 cm
1. csomag súlya	134,872 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------