



### Fő jellemzők

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Termékcsalád                 | PanelSeT  |
| Termék neve                  | PanelSeT SM   |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kompakt szekrény  |
| Application                  | Többcélú  |
| Szerelési anyagok típusa     | Álló kivitelű   |
| Készülék összetétel          | 1 test rögzíthető vakonyával<br>2 ajtók<br>2 kábelvezető tartó<br>1 zárak: ajtó<br>1 blokkoló rendszer: bal ajtó<br>4 szerelőlapot rögzítő keretek<br>1 szerelőlemez pánt |
| Levehető alkatrészek         | Ajtó csavarokkal forgópánt<br>Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt<br>Szerelőlemez pánt csavarokkal   |
| Szekrény névleges magassága  | 2000 mm   |
| Szekrény névleges szélessége | 1200 mm   |
| Szekrény névleges mélysége   | 500 mm  |

### Kiegészítő jellemzők

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ajtók száma                | Első rész: 2 ajtó(k)   |
| Ajtónyitási oldal          | Bal (120 °)<br>Jobb (120 °)  |
| Ajtó típusa                | Sima   |
| Zárolási típus             | 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel  |
| Test típusa                | Egy darabból álló felépítmény hegesztett hátsó panellel<br>Az első rész merev keretet képez hegesztett sarkokkal |
| Szerelőlemez leírás        | Teli   |
| Tömbszelence lemez típus   | Szabványos   |
| Kábelbemenet               | 1 bevezető   |
| Anyag                      | Szerelőlap: galvanizált acél<br>Tartókeret: acéllemez<br>Ajtó: acéllemez<br>Forgópánt: zamak + PA (poliamid)     |
| Felületkezelés             | Epoxy-polyester powder   |
| Szín                       | Szekrény: szürke (RAL 7035)<br>Fogantyú: fekete (RAL 9005)   |
| Hozzáférés a működtetéshez | Első rész  |
| Nettó súly                 | 194,5 kg   |

### Környezet

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Szabványok          | IEC 62208                      |
| Terméktanúsítványok | BV[RETURN]DNV-GL[RETURN]UL-Aex |
| IK védelmi fokozat  | IK10 megfelel IEC 62262        |
| IP védettségi szint | IP55 megfelel MSZ EN 60529     |

## Csomagolási egység

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE        |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1          |
| 1. csomag magassága                 | 213,000 cm |
| 1. csomag szélessége                | 124,000 cm |
| 1.csomag hossza                     | 58,500 cm  |
| 1. csomag súlya                     | 193,691 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                       |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes                  | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                            |
| Körköröségi profil            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                   |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|