



Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék neve	PanelSeT SMX
Enclosure type	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Nominal height	1400 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Álló kivitelű
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 2 ajtók 1 kábelvezető tartó 1 zárak: ajtó 4 szerelőlapot rögzítő keretek

Kiegészítő jellemzők

Test típusa	Egy darabból álló felépítmény hajtva és hegesztve
Ajtó típusa	Sima
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Ajtók száma	Előlap: 2 ajtó(k)
Zárolási típus	3-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Tömbszelence lemez típus	Sima
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Anyag	Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 304L Fogantyú: zamak + PA (poliamid) Forgópánt: rozsdamentes acél
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Szerelőlemez pánt csavarokkal Kábel tömitőlemez csíptetővel
Felületkezelés	Szekrény: Scotch-Brite® csiszolt Fogantyú: festett
Nettó súly	89 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
IP védettségi szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Terméktanúsítványok	UL 508, 212533 sz. fáj [RETURN]CB
Környezeti jellemző	Speciális higiéniai feltételek Korrozív

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	38,0 cm
1. csomag szélessége	105,0 cm
1. csomag hossza	153,0 cm
1. csomag súlya	88,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------