



Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Termék neve	PanelSeT SMX
Enclosure type	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Nominal height	1800 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	400 mm
Product installation	Álló kivitelű
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 kábelvezető tartó 1 záruk: ajtó 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 ajtók

Kiegészítő jellemzők

Test típusa	Egy darabból álló felépítmény hajtva és hegesztve
Ajtó típusa	Síma
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Ajtók száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Zárolási típus	3-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Tömbszelence lemez típus	Síma
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Anyag	Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 304L Fogantyú: zamak + PA (poliamid) Forgópánt: rozsdamentes acél
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Szerelőlemez pánt csavarokkal Kábel tömítőlemez csíptetővel
Felületkezelés	Szekrény: Scotch-Brite® csiszolt Fogantyú: festett
Nettó súly	98 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Terméktanúsítványok	CB[RETURN]JUL 508, 212533 sz. fajl
Környezeti jellemző	Korrozív Speciális higiéniai feltételek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	193,0 cm
1. csomag szélessége	85,0 cm
1. csomag hossza	48,0 cm
1. csomag súlya	98,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------