



Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Front and rear plinth
Application	PC alkalmazás Elektronikus alkalmazás Többcélú Cellás alkalmazás
Nominal dimensions of the housing	-
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 4 hullámos cső 4 sarok burkolata 2 előlapok 35 mm-es DIN sínrel 2 hátsó rész
Termékcsalád kompatibilitása	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN
Szerelési támogatás	Talapzat oldalrészek

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Szín	Szürke (RAL 7023)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Állandó megengedhető terhelés	1300 kg
Magasság	200 mm
Szélesség	Névleges: 600 mm

Környezet

IP védettség szint	IP20 (COM vezeték)
IK védelmi fokozat	IK10

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	20,000 cm
1. csomag szélessége	21,000 cm
1. csomag hossza	61,500 cm
1. csomag súlya	7,328 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	32
2. csomag magassága	90,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	246,496 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------