



Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Szellőztetett oszloptalp
Application	Elektronikus alkalmazás Többcélú
Nominal dimensions of the housing	-
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 4 hullámos cső 1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel 1 hátsó rész 4 sarok burkolata
Termékcsalád kompatibilitása	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Szerelési támogatás	Függőleges panel

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Szín	Szürke (RAL 7023)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Állandó megengedhető terhelés	1300 kg
Magasság	100 mm
Szélesség	Névleges: 800 mm

Környezet

IP védettség szint	IP20 (COM vezeték)
IK védelmi fokozat	IK10

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,1 cm
1. csomag szélessége	19,2 cm
1. csomag hossza	80,8 cm
1. csomag súlya	5,09 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia

18 months
