



Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Application	Kültéri nagy igénybevétel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Szellőztetett oszloptalp
Application	Többcélú
Nominal dimensions of the housing	-
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 4 hullámos cső 1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel 1 hátsó rész 4 sarok burkolata
Termékcsalád kompatibilitása	PanelSeT PanelSeT SFHD PanelSeT PanelSeT S3HD
Szerelési támogatás	Rögzítő anyja S3HD Betét formázása SFHD

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Felületkezelés	Kezeletlen
Magasság	200 mm
Szélesség	Névleges: 800 mm
Nettó súly	9 kg

Környezet

IP védettség szint	IP55 (áramot vagy feszültséget mérő áramkör)
IK védelmi fokozat	IK10

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	19,0 cm
1. csomag szélessége	21,0 cm
1. csomag hossza	80,5 cm
1. csomag súlya	9,67 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	98,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	206,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre