



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Application	Kültéri nagy igénybevétel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Oszloptalp harántmerevítő
Application	Többcélú
Nominal dimensions of the housing	-
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 4 hullámos cső 1 előlapok 35 mm-es DIN sínrel 1 hátsó rész 4 sarok burkolata
Termékcsalád kompatibilitása	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT SFHD PanelSeT PanelSeT CRNG PanelSeT PanelSeT SMX PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SDX
Szerelési támogatás	Betét formázása

### Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Felületkezelés	Kezeletlen
Magasság	200 mm
Szélesség	Névleges: 1200 mm Valós: 1215 mm
Nettó súly	13,908 kg

### Környezet

IP védettség szint	IP20 (COM vezeték)
IK védelmi fokozat	IK10

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	19,5 cm
1. csomag szélessége	20,5 cm
1. csomag hossza	121,0 cm
1. csomag súlya	14,074 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	100 cm
2. csomag hossza	97 cm
2. csomag súlya	207 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre