



Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szagrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Oszloptalp harántmerezítő
Application	Többcélu
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 4 hullámos cső 1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel 1 hátsó rész 4 sarok burkolata
Termékcsalád kompatibilitása	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT SFHD PanelSeT PanelSeT CRNG PanelSeT PanelSeT S3HD PanelSeT PanelSeT S3X PanelSeT PanelSeT SMX PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SDX

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Anyag	Rozsdamentes acél 304L
Felületkezelés	Kezeletlen
Magasság	100 mm
Szélesség	Névleges: 800 mm Valós: 815 mm
Nettó súly	5,05 kg

Környezet

IP védettség szint	IP20 (COM vezeték)
IK védelmi fokozat	IK10

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,0 cm
1. csomag szélessége	19,5 cm
1. csomag hossza	80,5 cm
1. csomag súlya	5,706 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	56
2. csomag magassága	100,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	332,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre