



Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Application	Kültéri nagy igénybevétel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Oszloptalp harántmerevítő
Application	Többcélú
Nominal dimensions of the housing	-
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 4 hullámos cső 1 előlapok 35 mm-es DIN sínrel 1 hátsó rész 4 sarok burkolata
Termékcsalád kompatibilitása	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT SFHD PanelSeT PanelSeT CRNG PanelSeT PanelSeT S3HD PanelSeT PanelSeT S3X PanelSeT PanelSeT SMX PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SDX
Szerelési támogatás	Rögzítő anyja S3HD Betét formázása SFHD

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Felületkezelés	Kezeletlen
Magasság	200 mm
Szélesség	Névleges: 800 mm Valós: 815 mm
Nettó súly	9 kg

Környezet





IP védettségi szint	IP20 (COM vezeték)
IK védelmi fokozat	IK10

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	19,5 cm
1. csomag szélessége	20,5 cm
1. csomag hossza	80,5 cm
1. csomag súlya	10,098 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	21
2. csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	100 cm

2. csomag hossza	85 cm
2. csomag súlya	230 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre