



Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Application	Kültéri nagy igénybevétel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Szellőztetett tető
Application	Többcélú
Nominal dimensions of the housing	-
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 4 hullámos cső 4 oldalpanelek
Termékcsalád kompatibilitása	PanelSeT PanelSeT SFHD
Szerelési támogatás	Elülső talpazat

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Csavarokkal
Felületkezelés	Kezeletlen
Magasság	200 mm
Mélység	Névleges : 600 mm
Nettó súly	3,63 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP55 (áramot vagy feszültséget mérő áramkör)
IK védelmi fokozat	IK10

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	20,5 cm
1. csomag hossza	44,5 cm
1. csomag súlya	4,228 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	45,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	224,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

RoHS korlátozás alóli kivétel	
Környezetvédelmi közzététel	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
