



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék neve	Thalassa TBS
Készülék alkalmazás	Többcélú
Category	Ipari doboz
Magasság	164 mm
Szélesség	121 mm
Mélység	87 mm
Belső magasság	150 mm
Belső szélesség	105 mm
Belső mélység	80 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 takarólemez 4 fedőcsavar
Mennyiség készletenként	2 darabos készlet
Test típusa	Egy darabban öntött
Mellső burkolat típusa	Alacsony sima fedél
Fedél rögzítés	Műanyag csavarok
Retes típusa	Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület
Levehető alkatrészek	Borítás elveszthetetlen csavarokkal

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	UL 508, E típus IEC 62208
Terméktanúsítványok	TÜV-NURTL[RETURN]UL-Aex
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Szerelési hely	Szabadtéri (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Nettó súly	0,33 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP669 conforming to NEMA 4X
IK védettségi fok	IK08 conforming to IEC 62262
Tűzellenállási képesség	960 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,7 cm
1. csomag szélessége	12,1 cm
1. csomag hossza	16,4 cm
1. csomag súlya	330 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12

Egységek száma 2. csomagban	384
2.csomag magassága	120 cm
2. csomag szélessége	80 cm
2. csomag hossza	136 cm
2. csomag súlya	160 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------