



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék neve	Thalassa TBS
Készülék alkalmazás	Többcélú
Category	Ipari doboz
Magasság	192 mm
Szélesség	121 mm
Mélység	87 mm
Belső magasság	175 mm
Belső szélesség	105 mm
Belső mélység	80 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 takarólemez 4 fedőcsavar
Mennyiség készletenként	2 darabos készlet
Test típusa	Egy darabban öntött
Mellső burkolat típusa	Alacsony sima fedél
Fedél rögzítés	Műanyag csavarok
Retes típusa	Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület
Levehető alkatrészek	Borítás elveszthetetlen csavarokkal

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ABS with 45% of post-industrial recycled content
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	TÜV-NURTL
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
IP védettség fok	IP669 conforming to NEMA 4X
IK védettség fok	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C megfelel IEC 60695-2-11
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Nettó súly	0,335 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,700 cm
1. csomag szélessége	12,100 cm
1. csomag hossza	19,200 cm
1. csomag súlya	335,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	10,000 cm
2. csomag szélessége	20,000 cm

2. csomag hossza	26,000 cm
2. csomag súlya	720,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	28
3.csomag magassága	40,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	10,975 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------