



### Fő jellemzők

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Termékcsalád                               | Linergy               |
| Termék neve                                | Linergy TR            |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Sorkapcsos csatlakozó |
| Készülék rövid neve                        | TRV                   |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Csatlakozó tartozék   |
| Sorkapocs típusa                           | Passthrough           |
| Sorkapocs szint                            | 1                     |
| Szerelési mód                              | Klipsteszes           |
| Névleges keresztmetszet                    | 6 mm <sup>2</sup>     |
| Hosszúság                                  | 69,5 mm               |
| Szín                                       | Szürke                |
| Mennyiség készletenként                    | 50 darabos készlet    |

### Kiegészítő jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Szélesség                                | 8,2 mm  |
| Magasság                                 | 43,5 mm   |
| Csatlakozás típusa                       | 1 x rugós sorkapocs: felfelé<br>1 x rugós sorkapocs: terhelésoldali   |
| Number of connections                    | 2   |
| Csatlakozási pozíció                     | Felső   |
| Mérési bemenet száma                     | 2   |
| Kábelkeresztmetszet                      | 0,5...6 Mm <sup>2</sup> , rugalmas nélkül<br>0,2...10 Mm <sup>2</sup> , tömör kábelvéggel<br>0,2...6 Mm <sup>2</sup> , rugalmas kábelvéggel<br>0,2...6 mm <sup>2</sup> , tömör nélkül |
| Vezeték hosszúság                        | 12 mm   |
| Szerszám típusa                          | Szondák csatlakoztatása: lapos fejű csavarhúzó<br>Szétkapcsolás: lapos fejű csavarhúzó  |
| U <sub>e</sub> névleges üzemi feszültség | 600 V CSA-Ex<br>800 V megfelel EN/IEC 60950<br>600 V cURus (873)  |
| Névleges áramerősség                     | 41 A megfelel EN/IEC 60950<br>50 A CSA-Ex<br>50 A cURus (873)   |
| Anyag                                    | Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz<br>Réz ötvözet: csatlakozó és csavar<br>Réz ötvözet: kommunikációs kimenet<br>Króm bevont: rugók  |
| Dielektromos veszteség                   | 0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255<br>0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4  |
| Dielektromos állandó                     | 3,7 20 °C-on stabilizáció után  |
| Ellenállóképesség                        | 10000 MΩ.M megfelel IEC 60093<br>10000 MΩ.m megfelel VDE 0303-T30   |
| Felületi ellenállás                      | 1000 GΩ megfelel IEC 60093<br>1000 GΩ megfelel VDE 0303-T30   |
| Kúszási ellenállás                       | 500 CTI (> 400 kV) megfelel IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) megfelel VDE 0303-T30   |
| Tűzkésleltetés                           | V0, vastagság 0,8 mm megfelel UL 94   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nettó súly              | 16,8 g  |
| Tartománykompatibilitás | Prisma G<br>Prisma P25M<br>Prisma PH<br>Prisma Pack 160<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Termék kompatibilitása  | Spacial szekrény  |

## Környezet

|   |  |
|---|--|
| Terméktanúsítványok                           | VDE[RETURN]DNV-GL[RETURN]CSA-Ex[RETURN]IEC Ex 3GD zóna 2/22[RETURN]GOST[RETURN]cURus (873)[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]EAC[RETURN]ATEX Cat 3G |
| Dielektromos szilárdság                       | 1000 V megfelel IEC 60243-1  |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -40...130 °C megfelel IEC 60216-1<br>-40...130 °C megfelel VDE 0414  |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 6,500 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 11,500 cm |
| 1.csomag hossza                      | 31,000 cm |
| 1. csomag súlya                      | 15,000 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 50        |
| 2.csomag magassága                   | 6,500 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 11,500 cm |
| 2. csomag hossza                     | 31,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 831,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 4400      |
| 3.csomag magassága                   | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 60,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 80,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 88,740 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék  |
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körköröségi profil   | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre   |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok                             | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék   |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|