



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa	Sorkapocsos csatlakozó
Készülék rövid neve	TRV
Sorkapocs típusa	Nullavezeték megszakító
Sorkapocs szint	1
Szerelési mód	Klipszes
Névleges keresztmetszet	4 mm <sup>2</sup>
Hosszúság	55 mm
Szín	Kék
Mennyiség készletenként	50 darabos készlet

### Kiegészítő jellemzők

Szélesség	6,2 mm
Magasság	47,5 mm
Csatlakozás típusa	1 x csavaros bekötés: felfelé 1 x rugós bekötés: terhelésoldali
Number of connections	2
Csatlakozási pozíció	Oldalsó
Mérési bemenet száma	1
Kábelkeresztmetszet	0,2...4 Mm <sup>2</sup> , rugalmas kábelvéggel 0,14...6 mm <sup>2</sup> , tömör vagy rugalmas hüvellyel nélkül
Meghúzási nyomaték	0,6...0,8 N.m
Vezeték hosszúság	9 mm
Ue névleges üzemi feszültség	250 V megfelel EN/IEC 60950
Névleges áramerősség	32 A megfelel EN/IEC 60950
Anyag	Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
Dielektromos veszteség	0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255 0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
Dielektromos állandó	3,7 20 °C-on stabilizáció után
Ellenállóképesség	10000 Ω.Cm megfelel IEC 60093 10000 Ω.cm megfelel VDE 0303-T30
Felületi ellenállás	1000 MOhm megfelel IEC 60093 1000 MOhm megfelel VDE 0303-T30
Kúszási ellenállás	500 CTI (> 400 kV) megfelel IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) megfelel VDE 0303-T30
Tűzkésleltetés	V0, vastagság 0,8 mm megfelel UL 94
Nettó súly	11 g
Tartománykompatibilitás	Prisma G Prisma P25M Prisma PH Prisma Pack 160 Spacial Kaedra Pragma TeSys
Termék kompatibilitása	Spacial szekrény

## Környezet

Terméktanúsítványok	EAC
Dielektromos szilárdság	1000 V megfelel IEC 60243-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...130 °C megfelel IEC 60216-1 -40...130 °C megfelel VDE 0414

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hossza	27,5 cm
1. csomag súlya	10 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	6 cm
2. csomag szélessége	8,5 cm
2. csomag hossza	27,5 cm
2. csomag súlya	542 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	400
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	4,732 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék