



Fő jellemzők

Termékcsalád	New Unica
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	2
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F
Aljzat szabványa	CEE 7/3
Aljzat szabványától eltérés	Csatlakozóaljzat
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Földelés pozíciója	45°-os földelő érintkező
Névleges áram	16 A
A használat feltétele	Beltéri/kültéri

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Tápegység
Fedél típus	Biztonsági zsaluval
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Modulok száma	4 modul
Rögzítési mód	Rápatintható
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	0...2,5 Mm ² kábel(ek), 2 - kábel merevsége: rugalmas 0...2,5 mm ² kábel(ek), 2 - kábel merevsége: merev
Minimális terhelésmegszakítási képesség	100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam	5000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Anyag	PC: betét fedlap PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
Felületkezelés	Fényes
Készletenkénti mennyiség	1 darab tasakos
Standards	IEC 60884-1
Terméktanúsítványok	SEMKO[RETURN]Dentori T-mark[RETURN]EAC
Beágyazási mélység	30 mm
Mélység	39,4 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	90 mm
Nettó súly	0,075 kg

Felületkezelési mód	Kezeletlen
Vegyí anyagokkal szembeni ellenállás	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Környezet

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-5...50 °C
IK védettségi fok	IK04
IP védettségi fok	IP22
Környezeti jellemző	Aceton Fehéritő UV-álló Benzin Olaj Alkohol Ablaktisztító folyadék Folyékony szappan

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,500 cm
1. csomag szélessége	4,500 cm
1. csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	76,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	8,000 cm
2. csomag szélessége	22,000 cm
2. csomag hossza	28,000 cm
2. csomag súlya	909,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	3,968 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja

Körösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Minimum percentage of recycled plastic content	62
