



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat
Készülék rövid neve	Mureva socket
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	2P + E
Hálózat típusa	AC
Aljzat szabványa	Francia

Kiegészítő jellemzők

[In] névleges áram	16 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél Rugók: rozsdamentes acél
Fedél típus	Csapfedél
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Szerelési mód	Panelra szerelhető
Csatlakozások - bekötési pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Vezető bemenet helye	Vissza
Nettó súly	0,05 kg
Alapméretek	50 x 50 mm
Magasság	85 mm
Szélesség	65 mm
Mélység	45,2 mm
Szín	Kék

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védettség fok	IP54 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK09 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,3 cm
1. csomag szélessége	5,1 cm
1. csomag hossza	6,3 cm
1. csomag súlya	45 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	9 cm
2. csomag szélessége	27 cm
2. csomag hossza	22 cm
2. csomag súlya	1,877 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	6,118 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------