



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|---------------|
| Termékcsalád | Mureva Styl |
| Termék vagy alkatrész típusa | Aljzat |
| Készülék rövid neve | Mureva socket |
| Aljzat, foglalat kategória | Kisfeszültség |
| Pólusok megnevezése | 2P + E |
| Hálózat típusa | AC |
| Aljzat szabványa | Ipari |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Szerelési mód | Panelra szerelhető |
| Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája | Hajlított |
| [In] névleges áram | 32 A |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 200...250 V |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet | 6 h |
| Aljzat, foglalat anyaga | Burkolat: önkioltó műszaki polimer |
| Érintkezők anyaga | A csatlakozónyílás: sárgaréz |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Gyorscsatlakozó-aljzat |
| Kábel keresztmetszete | 2,5...6 mm ² |
| Nettó súly | 0,221 kg |
| Alapméretek | 90 x 100 mm |
| Magasság | 100 mm |
| Szélesség | 90 mm |
| Mélység | 117 mm |
| Szín | Szürke (RAL 7035) |
| Feszültség színe | Kék |

Környezet

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Szabványok | IEC 60309-2 IEC 60309-2 |
| IP védettség fok | IP44 conforming to MSZ EN 60529 |
| IK védettség fok | IK08 conforming to EN 62262 |
| Tűzellenállási képesség | 850 °C megfelel IEC 60695-2-1 |
| Relatív páratartalom | 50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 35 °C (86400 s) |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 8,9 cm |
| 1. csomag szélessége | 9,9 cm |
| 1.csomag hossza | 10,5 cm |
| 1. csomag súlya | 200 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 8 |
| 2.csomag magassága | 18 cm |
| 2. csomag szélessége | 26,2 cm |
| 2. csomag hossza | 27 cm |
| 2. csomag súlya | 1,788 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 3. csomagban | 16 |
| 3.csomag magassága | 30 cm |
| 3. csomag szélessége | 30 cm |
| 3. csomag hossza | 40 cm |
| 3. csomag súlya | 4,063 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|