



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Termékcsalád | Mureva Styl |
| Termék vagy alkatrész típusa | Figyelmeztető címke |
| Készülék rövid neve | Mureva fast |
| Aljzat, foglalat kategória | Kisfeszültség |
| Pólusok megnevezése | 3P + N + F |
| Hálózat típusa | AC |
| Aljzat szabványa | Ipari |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|--|------------------------------------|
| Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája | Közvetlen |
| [In] névleges áram | 32 A |
| [Ue] névleges üzemi feszültség | 380...415 V |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet | 6 h |
| Aljzat, foglalat anyaga | Burkolat: önkioltó műszaki polimer |
| Érintkezők anyaga | A csatlakozónyílás: sárgaréz |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Gyorscsatlakozó-aljzat |
| Kábel keresztmetszete | 2,5...6 mm ² |
| Kábel külső átmérője | 11,5...21 mm |
| Kábelbemenet | Kábelcsatorna |
| Menet típusa | Pg 21 |
| Nettó súly | 0,361 kg |
| Magasság | 104 mm |
| Szélesség | 104 mm |
| Mélység | 173 mm |
| Szín | Szürke (RAL 7035) |
| Feszültség színe | Vörös |




Környezet

| | |
|---|---|
| Szabványok | IEC 60309-2 IEC 60309-2 |
| IP védettség fok | IP671 conforming to MSZ EN 60529 |
| IK védettség fok | IK08 conforming to EN 62262 |
| Tűzellenállási képesség | 850 °C megfelel IEC 60695-2-1 |
| Relatív páratartalom | 50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 10,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 10,000 cm |
| 1.csomag hossza | 17,500 cm |
| 1. csomag súlya | 330,400 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1 |
| Egységek száma 2. csomagban | 6 |
| 2.csomag magassága | 17,500 cm |
| 2. csomag szélessége | 26,500 cm |
| 2. csomag hossza | 26,500 cm |
| 2. csomag súlya | 2,136 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 3. csomagban | 12 |
| 3.csomag magassága | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya | 4,703 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Környezetvédelmi közzététel |  A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|