



Fő jellemzők

| | |
|--------------------------------|--|
| Termékcsalád | PratiKa |
| Termék vagy alkatrész típusa | Szekrény |
| Szekrény típusa | Interfész |
| Szélesség | Külső: 200 mm |
| Magasság | 300 mm |
| Mélység | 136 mm |
| Nb of 18 mm modules per row | 24 |
| Nb of horizontal rows | 1 |
| Elektromos szigetelési osztály | II. osztály Kettős szigetelés |
| Tartozékok | 1 x azonosító címke 1 x sima lemez / sor 1 x elülső és hátsó csatlakozás |
| Type of door | Nélkül |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|------------------------------------|---|
| Szekrény szerelése | Felület |
| 9 mm-es osztások | 48 |
| Összesen 18 mm-es modulok | 7 |
| Fedlapok száma | 2 esetén teli lemez |
| Névleges áramerősség | 125 A |
| Ui névleges szigetelési feszültség | 400 V |
| A sín típusa | Nélkül |
| Szerelőlemez leírás | Szerelőlemez nélkül |
| Kábelbemenet | Csatorna Kábel vagy cső Eltávolítható fedél Kivágott lemezek |
| Szekrény anyaga | Hátsó rész: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag Hátsó rész: fém |
| Szín | Szekrény: fehér (RAL 9016) Előlap: szürke (RAL 7005) |
| Piaci szegmens | Lakossági Kiskereskedelmi |
| Beágyazási mélység | 0 mm |
| Belső mélység | 120 mm |

Környezet

| | |
|---|---|
| Tűzellenállási képesség | Hátsó rész: 750 °C Előlap: 750 °C |
| IP védettség szint | IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval |
| IK védelmi fokozat | IK08 ajtó nélkül IK09 Ajtóval |
| Tűlfeszültség kategória | II |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...60 °C |
| Szabványok | IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3 |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 15,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 21,500 cm |
| 1. csomag hossza | 31,000 cm |
| 1. csomag súlya | 1,785 kg |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | P12 |
| Egységek száma 2. csomagban | 84 |
| 2. csomag magassága | 120,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 80,000 cm |
| 2. csomag hossza | 120,000 cm |
| 2. csomag súlya | 163,200 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A Termék Környezeti Profilja |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|