



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Szekrény típusa	Interfész
Szélesség	Külső: 200 mm
Magasság	450 mm
Mélység	115 mm
Nb of 18 mm modules per row	13 18
Nb of horizontal rows	2
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Tartozékok	1 x azonosító címke 1 x sima lemez / sor 1 x elülső és hátsó csatlakozás
Type of door	Nélkül

### Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	26 36
Összesen 18 mm-es modulok	14
Fedlapok száma	3 esetén teli lemez
Névleges áramerősség	63 A 90 A
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V
A sín típusa	Nélkül
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	Kábel vagy cső Csatorna Eltávolítható fedél Kivágott lemezek
Szekrény anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag
Szín	Szekrény: fehér (RAL 9016) Előlap: szürke (RAL 7005)
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi
Beágyazási mélység	0 mm
Belső mélység	95 mm

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket.  
Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban.  
Ez kötelese bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában.  
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Környezet

Tűzellenállási képesség	Hátsó rész: 750 °C Előlap: 750 °C
IP védettség szint	IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval
IK védelmi fokozat	IK08 ajtó nélkül IK09 Ajtóval
Túlfeszültség kategória	II
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Szabványok	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,500 cm
1. csomag szélessége	22,000 cm
1. csomag hossza	46,000 cm
1. csomag súlya	1,700 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	57
2. csomag magassága	120,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	108,900 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------