



Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Szekrény típusa	Interfész
Szélesség	Külső: 200 mm
Magasság	600 mm
Mélység	136 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	3
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Tartozékok	1 x azonosító címke 1 x sima lemez / sor 1 x elülső és hátsó csatlakozás
Type of door	Nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	48
Összesen 18 mm-es modulok	21
Fedlapok száma	3 esetén teli lemez
Névleges áramerősség	160 A
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V
A sín típusa	Nélkül
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	Kivágott lemezek Eltávolítható fedél Csatorna Kábel vagy cső
Szekrény anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag Hátsó rész: fém
Szín	Szekrény: fehér (RAL 9016) Előlap: szürke (RAL 7005)
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági
Beágyazási mélység	0 mm
Belső mélység	120 mm

Környezet

Tűzellenállási képesség	Hátsó rész: 750 °C Előlap: 750 °C
IP védettség szint	IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval
IK védelmi fokozat	IK08 ajtó nélkül IK09 Ajtóval
Tűlfeszültség kategória	II
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Szabványok	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,500 cm
1. csomag szélessége	22,000 cm
1. csomag hossza	61,000 cm
1. csomag súlya	3,260 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	34
2. csomag magassága	120,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	122,840 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------