



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Ajtó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény kiegészítők
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

### Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Süllyesztett Felület
Kulcs száma	Megadandó szám
Mellső burkolat típusa	Teli
Ajtó nyitási oldal	Jobb vagy bal
A vízszintes sorok száma	1
9 mm-es osztások	48
18 mm-es modulok száma soronként	24
Összesen 18 mm-es modulok	24
Installation description	Falra szerelés Süllyesztett
Szekrény anyaga	Fém
Szélesség	550 mm
Magasság	300 mm
Mélység	20 mm
Szín	Fehér (RAL 9016)

### Környezet

Tűzellenállási képesség	750 °C
IP védettségi szint	IP40
IK védettségi fok	IK09
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...60 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,000 cm
1. csomag szélessége	65,000 cm
1. csomag hossza	39,000 cm
1. csomag súlya	3,310 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	43
2. csomag magassága	120,000 cm

2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	154,330 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------