



### Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Szekrény típusa	Elosztószekrény
Szélesség	Fal: 570 mm Külső: 610 mm
Magasság	Fal: 780 mm Külső: 810 mm
Mélység	Külső : 30 mm Fal : 95 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	4
Elektromos szigetelési osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Tartozékok	2 x sorkapocs 1 x azonosító címke 1 x jelölőkészlet 1 x üres fedlap csík
Type of door	Nélkül

### Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Süllyesztett
9 mm-es osztások	48
Összesen 18 mm-es modulok	96
Teljesítmény disszipáció W-ban	110 W
Névleges áramerősség	160 A
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V
A sín típusa	MultiFix
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	Eltávolítható fedél Oldalsó perforációk Kábel vagy cső
A sorkapcsok száma	1 föld (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 32 kimenők 1 nulla (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 35 kimenők
Elosztóblokk kimenők	1 x 50 mm <sup>2</sup> esetén föld 3 x 25 mm <sup>2</sup> esetén föld 28 x 6 mm <sup>2</sup> esetén föld 1 x 50 mm <sup>2</sup> esetén nulla 28 x 6 mm <sup>2</sup> esetén nulla 6 x 25 mm <sup>2</sup> esetén nulla
Szekrény anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag Hátsó rész: fém Előlap: fém
Szín	Szekrény: fehér (RAL 9016) Előlap: szürke (RAL 7005)
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi
Célország	Csehország Magyarország Görögország Oroszország

Beágyazási mélység	95 mm
Belső mélység	93 mm

## Környezet

Tűzellenállási képesség	Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C
IP védettség szint	IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval
IK védelmi fokozat	IK08 ajtó nélkül IK09 Ajtóval
Túlfeszültség kategória	II
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Szabványok	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,5 cm
1. csomag szélessége	63,5 cm
1. csomag hossza	84,0 cm
1. csomag súlya	16,371 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	9
2. csomag magassága	120,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	159,339 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------