

Fő jellemzők

| | |
|-----------------------------------|---|
| Termékcsalád | Resi9 |
| Termék neve | Resi9 RCBO |
| Termék vagy alkatrész típusa | Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel |
| Készülék alkalmazás | Elosztás |
| Pólusok megnevezése | 1P+N |
| Nulla helyzete | Bal |
| Védett pólusok száma | 1 |
| Névleges áramerősség | 20 A |
| Hálózat típusa | AC |
| Kioldóegység technológia | Termikus-mágneses |
| Görbe | C |
| Földszivárgás érzékenység | 30 mA megfelel EN/IEC 61009-2-1 |
| Földzárlatvédelmi időkéssleltetés | Pillanatnyi |
| Földzárlatvédelmi osztály | AC típus |
| Megszakítási kapacitás | 4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1 |
| Minőségi címkék | CEBEC |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Ue névleges üzemi feszültség | 230 V AC 50/60 Hz |
| Mágneses kioldási határérték | 5...10 x In |
| Impulzus áram | 250 A |
| Érintkező helyzetjelző | Igen |
| Vezérlő típusa | Kapcsoló |
| Helyi jelzés | ON/OFF jelzés |
| Szerelési mód | Klipsteszes |
| Rögzítés | DIN sín |
| Fésűs gyűjtősin és elosztóblok kompatibilitás | Fenéklap: kettős csatlakozás |
| Csatlakozási távolság | 9 mm fázis és nulla között |
| 9 mm-es osztások | 4 |
| Magasság | 74 mm |
| Szélesség | 36 mm |
| Mélység | 90 mm |
| Nettó súly | 0,19 kg |
| Szín | Fehér |
| Mechanikai tartósság | 20000 ciklus |
| Elektromos élettartam | 20000 ciklus |
| Csatlakozás típusa | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 10 mm ² - rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm ² - merev |
| Vezeték csupaszítási hossz | 14 mm for felső vagy alsó connection |
| Meghúzási nyomaték | 2 N.m felső vagy alsó |
| Szivárgóáram-védelem | Integrált |




Környezet

| | |
|---|---|
| Szabványok | EN/IEC 61009-2-1 |
| Terméktanúsítványok | EAC |
| IP védettség szint | IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Tropikalizáció | 2 megfelel IEC 60068-1 |
| Relatív páratartalom | 95 % -55 °C |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -25...40 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -30...70 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 7,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 3,600 cm |
| 1.csomag hossza | 8,500 cm |
| 1. csomag súlya | 221,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 60 |
| 2.csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 13,856 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|------------------------------------|---|
| REACH rendelet |  |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  |
| WEEE | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|