



### Fő jellemzők

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Termékcsalád                            | Resi9                              |
| Termék neve                             | Resi9 RCCB                         |
| Termék vagy alkatrész típusa            | Áramvédős kismegszakító (RCCB)     |
| Pólusok megnevezése                     | 2P                                 |
| Nulla helyzete                          | Bal                                |
| Névleges áramerősség                    | 25 A                               |
| Hálózat típusa                          | AC                                 |
| Földszivárgás érzékenység               | 30 mA megfelel EN/IEC 61008-2-1    |
| Földzárlatvédelmi időképletetés         | Pillanatnyi                        |
| Földzárlatvédelmi osztály               | AC típus                           |
| Névleges szakító- és teherbíró képesség | Im 500 A megfelel EN/IEC 61008-2-1 |
| Névleges feltételes rövidzárlati áram   | 3 kA                               |
| Minőségi címkék                         | AENOR                              |

### Kiegészítő jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Hálózati frekvencia                            | 50/60 Hz  |
| Ue névleges üzemi feszültség                   | 230 V AC 50/60 Hz   |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség           | 440 V   |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság        | 4 kV  |
| Impulzus áram                                  | 250 A   |
| Vezérlő típusa                                 | Kapcsoló  |
| Helyi jelzés                                   | ON/OFF jelzés   |
| Szerelési mód                                  | Klipsteszes   |
| Rögzítés                                       | DIN sín   |
| Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás | Feneklap: kettős csatlakozás  |
| 9 mm-es osztások                               | 4   |
| Magasság                                       | 84 mm   |
| Szélesség                                      | 38 mm   |
| Mélység  | 92 mm   |
| Nettó súly                                     | 0,15 kg   |
| Beágyazási mélység                             | 44 mm   |
| Szín   | Fehér   |
| Mechanikai tartósság                           | 20000 ciklus  |
| Elektromos élettartam                          | AC-1: 10000 ciklus  |
| Csatlakozás típusa                             | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...16 mm <sup>2</sup> - sodrott, érvégűvellyel<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...16 mm <sup>2</sup> - rugalmas<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm <sup>2</sup> - merev |
| Meghúzási nyomaték                             | 2 N.m felső vagy alsó   |

## Környezet

|   |   |
|---|---|
| Szabványok                                      | EN/IEC 61008-2-1  |
| Terméktanúsítványok                             | EAC   |
| IP védettség szint                              | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi fok                             | 2   |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -5...40 °C  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz     | -30...70 °C   |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 4,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 8,500 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 9,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 201,200 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 6         |
| 2. csomag magassága                  | 9,000 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 9,500 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 25,500 cm |
| 2. csomag súlya                      | 1,262 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 54        |
| 3. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 11,774 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék  |
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>   |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körköröségi profil   | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre   |
| WEEE   | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|